



FICHE TECHNIQUE TRIKO PIKO



Références : 615.100.111 (jaune)
615.100.112 (vert)
615.100.113 (bleu)
615.100.114 (rouge)

Dimensions: 40 cm x 40 cm

Emballage : Cartons de 10 sachets de 5

Fabrication : Tricotage en bouclettes



Composition : 70 % Polyester – 30 % Polyamide

Grammage : En 280 gr/m², cette nouvelle microfibre d'essuyage séduit les professionnels de l'industrie.

Lavages : MINIMUM 200 lavages machines de 30 à 60° C sans adoucissant.
NB : Les tunnels de séchage diminuent fortement la vie des textiles.

Utilisations : Le tricotage en picots permet de gagner en absorption et en abrasion.

Idéale pour frotter les surfaces très sales, les graisses et parfaite pour résister aux produits chimiques agressifs et à l'eau de javel.

Avantages :

- bonne absorption des huiles/graisse
- bonne finition
- une bonne abrasion sans la sensation désagréable de la Microfibre au contact corporel.
- bonne résistance en passage machine



De Witte S.A. - Kluizenmeersen 7 - 9170 Sint-Gillis-Waas - Belgique

Tél. 00.32.37.66.46.83 – Fax 00.32.37.66.46.84 – E-mail: info@dewitte.biz - Site: www.dewitte.biz