

TASKI® Jontec Bourne Wax

Cire à base de solvants pour sols en bois et liège

Description

Cire très efficace à base de solvants pour le nettoyage et l'entretien de sols en bois protégés ou non, et du liège.

Propriétés principales

- Nettoyant et produit d'entretien à base de cires naturelles (cire d'abeilles), synthétiques et de solvants
- Nourrit en profondeur le sol
- Film de protection lustrable
- Donne un aspect naturel au sol

Bénéfices

- Protège contre l'humidité et le vieillissement prématuré
- Enlève efficacement les taches d'huiles et de graisses grâce à la spray méthode
- Facile à appliquer, séchage rapide
- Préserve l'aspect d'origine de vos parquets
- Donne une brillance satinée, effet naturel de vos sols

Mode d'emploi

Spray méthode:

1. Ajouter le produit dans le système de vaporisation de la monobrosse équipée d'un disque adapté et nettoyer le sol tout en vaporisant.
2. Après un bref temps de séchage, lustrer la surface pour plus de brillance.

Traitement initial:


1. Balayer/dépoussiérer la surface à traiter et vérifier qu'elle est complètement sèche.
2. Bien agiter le bidon.
3. Appliquer une fine couche de manière uniforme à l'aide d'un applicateur d'émulsion ou d'une mop. Laisser sécher.
4. Pour durcir le film et donner de la brillance : polir la surface à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque de polissage (blanc ou rouge). Pour une meilleure tenue (ou sols poreux), il est préférable d'appliquer une deuxième couche en suivant le même procédé.

Dépoussiérage:

1. Procéder à un dépoussiérage quotidien à l'aide d'une mop, d'une frange ou d'une gaze à usage unique sur l'ensemble de la surface.

Entretien périodique:

1. Si la protection est endommagée là où le trafic est intense, procéder à un décapage de la surface à l'aide de TASKI Jontec Bourne Wax.
2. Remplir le pulvérisateur de produit pur, vaporiser tout en passant la monobrosse équipée d'un disque bleu.
3. Une fois la surface décapée, balayer, appliquer 1 à 2 couches de TASKI Jontec Bourne Wax.



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec Bourne Wax

Dosage*

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

**Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*

Données techniques

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 0.77

Viscosité (mPa.s; 25°C): ≈ 45

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Laisser le produit à une température ambiante avant utilisation. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex. caoutchouc, asphalte, etc.). Les tissus enduits de TASKI Jontec Bourne Wax sont inflammables.

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Bourne Wax est disponible en 2x5 L.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101109049	TASKI Jontec Bourne Wax 2x5L W4633	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 16/11/2023 fr-FR (K02212)