



INOVE®

Traitement anti-odeur enzymatique

Réf : 566187

Traitement anti-odeur des eaux usées

HYGIENE GENERALE

Caractéristiques produit

- Détruit et prévient les mauvaises odeurs
- Laisse un parfum frais mentholé
- Élimine les dépôts organiques dans les canalisations et prévient les colmatages grâce à l'action continue des enzymes et des probiotiques
- Agit efficacement à basse température
- Non agressif pour les canalisations

| MODE D'EMPLOI | | Traitement canalisation | Traitement surface malodorante |
|---|-------------|---|--|
|  | Température | 15 – 55°C (sans incidence sur l'efficacité) | 15 – 55°C (sans incidence sur l'efficacité) |
|  | Action | <ul style="list-style-type: none"> • Diluer le produit dans 5 litres d'eau et injecter dans l'évacuation ou verser 5 litres d'eau après avoir injecté le produit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diluer le produit dans de l'eau 2. Pulvériser sur les surfaces malodorantes 3. Laisser agir 4. Rincer à l'eau claire |
|  | Dosage | <ul style="list-style-type: none"> • 25ml / semaine / évacuation • Traitement choc: 25ml / jour / évacuation | 10 à 50% en fonction de l'intensité de l'odeur |
|  | Temps | En fin de service | 10 minutes |

Caractéristiques techniques

| Aspect | Densité | pH | Couleur | Volume | Poids Colis (kg) | UC/colis | Colis/palette |
|------------------|-----------------|-------------|------------|--------|------------------|----------|---------------|
| Solution liquide | 1,030 +/- 0,050 | 9,5 +/- 0,5 | Vert foncé | 5L | 5,3 | 4 | 24 |

HEDIS – 136, rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS-PERRET

01 42 70 54 55

contact@groupe-hedis.com

www.groupe-hedis.com

Traitement anti-odeur enzymatique

Réf : 566187



Ingrédients

- Microorganismes de classe 1 (selon l'European Federation of Biotechnologies) qui n'ont jamais été décrits comme agent causal de maladies chez l'homme et qui ne constituent pas une menace pour l'environnement (bactéries non-résistantes aux antibiotiques)
- Enzymes : Lipases, Cellulases, Protéases et Amylases
- Colorants, parfums, capteurs d'odeur, solvants, tensioactif non ionique

Précautions d'emploi

- Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter la fiche de sécurité et l'étiquette du produit pour plus d'informations.
- Stockage dans l'emballage d'origine fermé entre +4°C et +25°C. Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de fabrication.



Cible

- Restauration
- CHR
- Artisan
- Traiteur
- GSA



Environnement

- Formule biodégradable à >99 % en 28 jours
- Bidon fait à partir de 75% de plastique recyclé et PCR